



Informações Detalhadas

-  **Modelo:** Contentor de 1200L
-  **Largura:** 1955 mm
-  **Altura:** 1200 mm
-  **Comprimento:** 1035 mm

-  **Peso:** 102 kg
-  **Capacidade:** 700 kg
-  **Cores:** Diversas

-  **Detalhes:** Munhão de Aço Próprio
-  **Material:** PEAD c/ Chapas de Aço
-  **Fabricante/Marca:** Contelurb

Paleta de Cores



Rodízios Giratórios



Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda	 (mm)	 (mm)	 (pol)		 KG	 (mm)	 (mm)
Referência									
GMC 63 CB	FMC 63 CB	R 63 CB	150	60	1/2"	Furo Passante	300	196	121
GMC 63 BR	FMC 63 BR	R 63 BR		70		Rolamento de Rolletes			
GMC 63 BE	FMC 63 BE	R 63 BE				Rolamento de Esferas			

GMSV 63 BR - . RODA B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. [-20°C a +70°C].

Produzidas com revestimento de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzen-to. Rodam com suavidade e baixo nível de ruídos, absorvem choques e vibrações. São resistentes a abrasão e produtos químicos. A velocidade de trabalho indicada é de até 20km/h, quando montadas com rolamento de esferas.

Diferenciais

- Alta resistência ao impacto e à tração.
- Possui proteção contra raios UV e aditivo antioxidante.
- Atende a norma ABNT NBR 13334.
- Rodas de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento
- Fabricado em PEAD ou PEMD, em máquinas de alta tecnologia.

Utilização

Coleta Seletiva e Urbana | Resíduos Industriais e Hospitalares | Condomínios e Shoppings



CASAS E CONDOMÍNIOS



CONSTRUÇÃO CIVIL



COMÉRCIOS



COZINHAS E RESTAURANTES



CONDOMÍNIOS E ADMINISTRADORAS



HOSPITAIS E CLÍNICAS



LAVANDERIAS



HOTÉIS E RESORTS



MERCADOS E PADARIAS



INDÚSTRIAS



PET SHOPS E CLÍNICAS VETERINÁRIAS



UNIVERSIDADES E ESCOLAS